

ROZBIÓRKI

D-01.02.04

ROZBIÓRKI

D-01.02.04

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórkami w ramach zadania: **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – zieleń mała architektura, infrastruktura techniczna dla utworzenia strefy zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia przy Rondzie im. Antoniego Nawrockiego w Solcu Kujawskim. – drogi, ukształtowanie terenu i mała architektura** 1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką nawierzchni, krawężników i obrzeży oraz ogrodzeń wraz z wywozem i utylizacją gruzu

Rozebrane elementy nawierzchni wymienione wyżej, stanowią gruz i złom nie nadający się do ponownego wbudowania, który należy usunąć poza plac budowy na koszt Wykonawcy.

Rozbierane elementy nawierzchni, z wyjątkiem nawierzchni bitumicznej należy odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Elementy ogrodzenia należy wywieźć na złomowisko. Koszty złomowania ogrodzenia należy uwzględnić w cenie jednostkowej rozbiórki ogrodzenia.

2. MATERIAŁY

Nie występują

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- spycharki,
- ładowarki,
- samochody ciężarowe,
- młoty pneumatyczne,
- zrywarki, sprężarki- koparki,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów z rozbiórki

Materiały z rozbiórki stanowiące gruz i złom można przewozić dowolnym środkiem transportu. Gruz betonowy należy przetransportować we wskazane miejsce w porozumieniu z Zamawiającym, dowolnymi środkami transportu pozwalającymi na zabezpieczenie elementów przed przemieszczaniem się,

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót rozbiórkowych

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie.

Roboty rozbiórkowe elementów ulicy obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową.

Teren po dokonanych rozbiórkach należy uporządkować tak, aby nie stwarzał utrudnień w wykonywaniu dalszych robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni określone w ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów ulicy jest:

- m² (metr kwadratowy) dla wszystkich rodzajów nawierzchni,
- m (metr) dla krawężników i obrzeży,
- m³(metr sześcienny) dla ław i fundamentów betonowych,
- m (metr) dla ogrodzenia

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” Ilość jednostek obmiarowych zgodnie z dokumentacją określono w punkcie 1.3

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- a) dla rozbiórki nawierzchni i podbudowy :
 - wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
 - rozkucie i zerwanie nawierzchni,
 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- b) dla rozbiórki krawężników i obrzeży
 - odkopanie krawężników i obrzeży,
 - zerwanie podsypki,
 - załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- c) dla rozbiórki ogrodzenia
 - demontaż elementów stalowych , pocięcie i załadunek oraz wywiezienie złomu
 - odkopanie i demontaż słupków granitowych
 - oczyszczenie i przygotowanie do ponownego wbudowania

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- 1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
- Przepisy BHP dotyczące prowadzenia robót rozbiórkowych, transportu gruzu i zabezpieczenia terenu rozbiórki przed dostępem osób trzecich.