

Specyfikacja techniczna urządzenia Brother DCP-L6600DW:

Typ drukarki	Mono
Funkcje	Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy
Rozmiar wyświetlacza	12.3cm
Klasyfikacja lasera	Laser klasy 1 (IEC60825 - 1:2007)
Maksymalny rozmiar papieru	A4
Pamięć	512MB
Procesor	Cortex-A9 800MHz
Technologia	Laserowa
Połączenie	Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa,
Lokalny interfejs	Hi-Speed USB 2.0
NFC	Tak
Interfejs sieci przewodowej	Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
Interfejs sieci bezprzewodowej	IEEE 802.11b/g/n
Z opakowaniem kartonowym	599 x 526 x 659 mm
Z opakowaniem kartonowym	22.3 kg
Bez kartonu	495 x 427 x 518 mm
Waga	18.5 kg
Typy i gramatury	Standardowy i opcjonalny podajnik – zwykły, makulaturowy,(pomiędzy 60 - 120gsm). Podajnik wielofunkcyjny - zwykły, makulaturowy,(pomiędzy 60 - 200gsm). Drukowaniu dwustronne - zwykły, makulaturowy,(pomiędzy 60 - 105gsm)
Rozmiary	Standardowy podajnik - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Opcjonalny podajnik - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal. Podajnik wielofunkcyjny - szerokość: 76.2mm to 215.9mm x długość: 127mm to 355.6mm. Drukowanie dwustronne – A4. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) - szerokość: 105mm do 215.9mm x długość: 147.3mm to 355.6mm
Bezpieczeństwo sieci przewodowej	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Wejście papieru	Podajnik papieru – 520 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny – 50 arkuszy, Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) – 80 arkuszy
Wyjście papieru	Zadrukiem do dołu - 250 arkuszy, Zadrukiem do góry (Prosta ścieżka papieru) - 10 arkuszy
Szybkość drukowania 2-stronnego A4	Do 24 obrazy na minutę
Standardowa szybkość drukowania A4	Do 46 strony na minutę
Rozdzielczość	do 1,200 x 1,200dpi
Automatyczne drukowanie 2-stronne	Tak
Czas wykonania pierwszego wydruku	Mniej niż 7.5 sekundy
Skanowanie 2-stronne	Tak
Rozdzielczość	do 1,200 x 1,200dpi (z szyby), 600 x 600dpi (ADF), 19,200 x 19,200dpi (Interpolowana)
Szybkość	Mono: 50 obrazy/min. Kolor: 20 obrazy/min.
Typ skanera	Podwójny CIS