

PRZEBUDOWA BUDYNKU A URZĘDU MIASTA I GMINY W SOLCU KUJAWSKIM

RZUT PARTERU
SKALA 1:50

OBJAŚNIENIA

- ściany istniejące do wyburzenia
- ściany istniejące murowane*
- zamurowania
- wyburzenia
- ściany projektowane - GK** na stelażu stalowym
- przewody kominowe użytkowane
- przewody kominowe niewykorzystywane (do wykorzystania)
- autonomiczna czujka dymowa (na suficie)
- 6-kilogramowa gaśnica proszkowa

1.15. pom. socjalne 10,83m ² wykładz. PCV	opis pomieszczeń w których nie dokonano żadnych zmian
1.13. wc 7,06m ² płytki ceram.	opis pomieszczeń w których projektuje się zmiany (wymianę drzwi, przebudowę, zmianę funkcji)

numer pomieszczenia
powierzchnia pomieszczenia na poziomie podłogi
powierzchnia pomieszczenia o wysokości powyżej 1,9m

01. pomieszczenie
15,04m² oświetl. 1
13,50m² wykładz. PCV
funkcja pomieszczenia
posadzka

WYPOSAŻENIE

- Wieszak na ubrania (haczyki na ścianie)
- Szafa ubraniowa (wys. 1,8 - 2,0 m)
- Szafa biurowa zamykana niska lub średniej wysokości (głębokość wewnętrzna pól min. 33,5 cm)
- Regał otwarty wysoki (z nadstawką lub bez) szer. 80 i 90 cm

Przedstawiony sposób zagospodarowania pomieszczeń nie stanowi projektu architektury wnętrz, jest tylko wariantem możliwości ustawienia mebli dla przewidzianej liczby pracowników. W pokojach nie umieszczono sprzętu biurowego o większych gabarytach (typu kopiarki/drukarki)

Wytczne dotyczące montażu urządzeń dla niepełnosprawnych w wc - w pom. 0.16.
(w projekcie przyjęto urządzenia CERSANIT ETIUDA)

- UCHWYT UMYWALKOWY STALY** (dł. 55 cm)
Rekomendowana wysokość montażu: 80 cm od posadzki do górnej części ramienia uchwytu. Rekomendowana odległość od umywalki: 10 cm od krawędzi. Maksymalne obciążenie: 120 kg
- UMYWALKA** (tu: CERSANIT Etiuda, długość 66 cm, głębokość 55 cm, wysokość 15,5 cm)
Zalecana wysokość montażu: powierzchnia blatu 85 cm od posadzki.
- UCHWYT MOCOWANY DO PODŁOGI**, uchylony, długość 60 cm.
Rekomendowana odległość od WC: 40cm od osi WC. Maksymalne obciążenie: 120kg
- MISKA USTĘPOWA PODWIESZANA**
Mocowana z zestawem podtynkowym, zalecana wysokość montażu 48 cm od posadzki
- PORĘCZ KĄTOWA**
Rekomendowana odległość montażu: odcinek poziomy 80 cm od posadzki, odcinek pionowy 95 cm od tylnej ściany. Rekomendowana odległość od miski ustępowej: do 55 cm od osi. Maksymalne obciążenie 120 kg

RZUT PARTERU
SKALA 1:50

