

## Załącznik nr 1 formularza oferty

Przedmiot zamówienia	Ilość	Wartość netto	Wartość brutto
Monitor komputerowy	4		
Telefon bezprzewodowy jednosłuchawkowy	2		
Telefon bezprzewodowy dwusłuchawkowy	1		
Zasilacz komputerowy 450W	1		
Zasilacz komputerowy 550W	1		
Mysz komputerowa przewodowa Logitech M90	2		
Elektryczny odpylacz/kompresor powietrza	1		
Listwa antyprzebieciowa	6		
Sprężone powietrze	8		
	Suma		

## Specyfikacja techniczna zamówienia

### **Monitor:**

Przekątna ekranu

23,8"

Powłoka matrycy

Matowa

Rodzaj matrycy

LED, VA

Typ ekranu

Płaski

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu

16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu

Min. 60 Hz

Liczba wyświetlanych kolorów

16,7 mln

Czas reakcji

5 ms (GTG)

Jasność

250 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast statyczny

5 000:1

Kontrast dynamiczny

100 000 000:1

Złącza

VGA (D-sub) - 1 szt.

HDMI 1.4 - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

## **Telefon jednósłuchawkowy:**

Rodzaj	Wbudowana książka telefoniczna
Bezprzewodowe	50 pozycji
Liczba słuchawek w zestawie	Jednoprzyciskowe wybieranie
1	Nie
Maksymalny czas rozmów	Tryb głośnomówiący
16 h	Nie
Zasięg słuchawki w pomieszczeniach	Rodzaj
50 m	Bezprzewodowe
Rejestr połączeń Tak	Liczba słuchawek w zestawie
Identyfikacja rozmówcy	2
Nie	Maksymalny czas rozmów
Blokada połączeń wychodzących	18 h
Nie	Zasięg słuchawki w pomieszczeniach
Powtórzenie wybieranego numeru	50 m
Tak	Rejestr połączeń
	Tak

## **Telefon dwusłuchawkowy:**

Rodzaj	Jednoprzyciskowe wybieranie
Bezprzewodowe	Nie
Liczba słuchawek w zestawie	Tryb głośnomówiący
2	Tak
Identyfikacja rozmówcy	Wyciszenie mikrofonu
Tak	Tak
Blokada połączeń wychodzących	Regulacja głośności dzwonka
Tak	Nie
Powtórzenie wybieranego numeru	Regulacja głośności słuchawki
Tak	Nie
Wbudowana książka telefoniczna	Przywołanie słuchawki
50 pozycji	Tak

## **Elektryczny odpylacz/kompresor powietrza:**

Prędkość obrotowa

40000 obr./min.

Ciąg powietrza

(28 m/s)

Bateria

2x 4000mAH

Czas pracy

Do 30 minut

Czas ładowania

Do 6 godzin

## **Zasilacz 450W:**

Moc maksymalna

450 W

Standard

ATX

Złącza

PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2 szt.

SATA - 7 szt.

EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.

FDD - 1 szt.

Sprawność

82-88% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Certyfikat

80 PLUS Bronze

Typ okablowania

Niemodularny

Średnica wentylatora

120 mm

Dodatkowe informacje

Elementy montażowe w zestawie

Wysokość

86 mm

Szerokość

150 mm

Głębokość

125 mm

Gwarancja

36 miesięcy (gwarancja producenta)

## **Zasilacz 550W:**

Moc maksymalna	Zabezpieczenia
550 W	Przeciwprzeciążeniowe (OPP)
Standard	Termiczne (OTP)
ATX	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Złącza	Przeciwzwarceniowe (SCP)
CPU 4+4 (8) pin - 1 szt.	Przed zbyt niskim napięciem (UVP)
PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2 szt.	Układ PFC (korekcja współczynnika mocy)
MOLEX 4-pin - 2 szt.	Aktywny
SATA - 7 szt.	Typ okablowania
EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt.	Niemodularny
FDD - 1 szt.	Średnica wentylatora
Sprawność	120 mm
82-88% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.	Dodatkowe informacje
Certyfikat	Elementy montażowe w zestawie
80 PLUS Bronze	Gwarancja
	36 miesięcy (gwarancja producenta)

## **Mysz komputerowa przewodowa Logitech M90:**

Typ myszy	Interfejs
Klasyczna	USB
Łączność	Długość
Przewodowa	113 mm
Sensor	Szerokość
Optyczny	62 mm
Rozdzielczość	Wysokość
1000 dpi	38 mm
Liczba przycisków	Waga
3	90 g
Rolka przewijania	Gwarancja
1	36 miesięcy (gwarancja producenta)

## **Listwa antyprzepięciowa:**

Typ

Antyprzepięciowa

Liczba gniazd sieciowych

6

Gniazda

Z uziemieniem - 6 szt.

Długość przewodu

3 m

Maksymalne obciążenie

2300 W

Napięcie znamionowe

250 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Prąd znamionowy urządzenia

10 A

Absorpcja energii (sumaryczna)

380 J

Zabezpieczenie nadprądowe

Bezpiecznik automatyczny 10 A

Zabezpieczane linie

L-N

Gwarancja

36 miesięcy (gwarancja producenta)

## **Spreżone powietrze:**

Pojemność

600 ml